

# Rejuntamento Ligamax Gold Ecopóxi

## Tabela de Consumo

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m <sup>2</sup> )										
Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)							
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	6	0,41	0,82	1,22	1,63	2,04	2,45	2,86	3,26
8	8	6	0,27	0,54	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,18
10	10	6	0,19	0,37	0,56	0,75	0,94	1,12	1,31	1,50
20	120	11	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,65	0,76	0,87
30	30	8	0,09	0,18	0,28	0,37	0,46	0,55	0,64	0,73
30	40	7	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52
30	120	11	0,08	0,16	0,23	0,31	0,39	0,47	0,55	0,62
34	45	8	0,07	0,15	0,22	0,29	0,36	0,44	0,51	0,58
45	45	9	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,51
50	50	9	0,06	0,12	0,17	0,23	0,29	0,35	0,40	0,46
60	60	10	0,05	0,11	0,16	0,22	0,27	0,32	0,38	0,43
60	90	11	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
60	120	11	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37
80	80	11	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22	0,27	0,31	0,36
90	90	11	0,04	0,08	0,12	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33

*Esta tabela de consumo é referencial e desconsidera o índice de perdas durante a aplicação do rejuntamento, pois o consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.*